



SINAMICS NETZDROSSEL FUER POWER MODULE FSC 7,5 UND 11 KW TYPLEISTUNG AUF BASIS I\_N UNTERBAUFAEHIG

Artikelnummer	6SL3203-0CD22-2AA0
Phasenzahl / der Eingangsspannung	3
Spannungsart / der Eingangsspannung	AC
Eingangsspannung	380 ... 480
Ausgangsstrom / Bemessungswert	25 A
Verlustwirkleistung	
• bei 50 Hz	98 W
• bei 60 Hz	118 W
Ausführung elektrischer Anschluss	
• für Netzzuleitung	Schraubklemmen
• für lastseitigen Abgang	Leitung
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für lastseitigen Abgang	4 x AWG10
anschließbarer Leiterquerschnitt	
• für Netzzuleitung	6 mm <sup>2</sup>
• für lastseitigen Abgang	2,5 mm <sup>2</sup>

Leitungslänge / der Anschlussleitung / für lastseitigen Abgang	0,49 m
Ausführung elektrischer Anschluss / für PE-Leiter	Schraubbolzen M5
Schutzart IP	IP20
Breite	190 mm
Höhe	336 mm
Tiefe	50 mm
Nettogewicht	6,3 kg
Eignungsnachweis	cURus

## Weitere Informationen

### Information und Download Center

[https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/content/de/Seiten/order\\_form.aspx](https://www.automation.siemens.com/mcms/infocenter/content/de/Seiten/order_form.aspx)

### Technische Dokumentation

<http://www.automation.siemens.com/mcms/mc/de/motion-control/support/technische-dokumentation/Seiten/technische-dokumentation.aspx>

### Industry Mall

<https://eb.automation.siemens.com/mall/de/WW/Catag/Product/6SL32030CD222AA0/all>

### Industry Online Support

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/6SL32030CD222AA0/all>